



**ISO 6164:2017**

- Kompatibel mit SAE-Flanschbunden (bis DN38)
- Leichte Montage durch Losflanschsystem
- Compatible with SAE-flange heads (up to DN38)
- Easy assembly by flange clamp system

**WERKSTOFF-KOMBINATION**  
MATERIAL COMBINATION

Werkstoff, Oberfläche / Material, Surface	TYP DN-daxs-**-
Stahl, phosphatiert / Steel, phosphatised; NBR	FFK 51 - daxs - 01
Stahl, phosphatiert / Steel, phosphatised; FKM	FFK 51 - daxs - 02
Edelstahl 1.4571 / Stainless steel AISI 316Ti; NBR	FFK 51 - daxs - 41
Edelstahl 1.4571 / Stainless steel AISI 316Ti; FKM	FFK 51 - daxs - 44

**BESTELLBEISPIEL**  
ORDER EXAMPLE

**STÜCKLISTE**  
PARTS LIST

Pos.	Bezeichnung / Description
1	Flanschbund mit O-Ring Nut / Flange head with O-ring groove
2	Gegenflanschbund / Counter flange
3	Vierkant-Losflansche / Square flange clamps
4	O-Ring Dichtung / O-ring sealing
5	Schrauben / Bolts
6	Muttern / Nuts

SERIE SERIES	DN	ABMESSUNGEN [mm] DIMENSIONS			O-RING	SCHRAUBEN BOLTS	BESTELLCODE ORDER CODE
		b	t	l			
420	25	65	62	100	Pos. 4: 32,92x3,53	Pos. 5: M10x65	TYP DN daxs: FFK 25 33,7x6,3
	32	75	73	110	37,69x3,53	M12x75	FFK 32 42,4x8,0
	38	90	85	120	47,22x3,53	M16x90	FFK 38 48,3x8,0
	51	100	98	140	56,52x5,33	M16x100	FFK 51 60,3x10,0
	56	120	118	190	69,22x5,33	M20x120	FFK 56 76,1x12,5
	63	150	145	210	75,57x5,33	M24x130	FFK 63 88,9x17,5
	70	160	160	210	85,09x5,33	M24x150	FFK 70 101,6x16,0
	80	180	175	270	88,27x5,33	M30x180	FFK 80 114,3x17,5