



AVIT ≈ DIN EN 10253-2 (DIN 2616-2)

- Über 1.000 Varianten kurzfristig lieferbar
- DIN und ASME Maße (daxs) gerundet

- Over 1.000 dimensions deliverable in short time
- DIN und ASME dimensions (daxs) are rounded

5
ZUBEHÖR
ACCESSORIES

DN1	BESTELLCODE ORDER CODE		WANDDICKE / WALL THICKNESS s1 Serien: DIN 3,4,5, (AVIT), ANSI B36.10							DN2	NPS	d2	WANDDICKE / WALL THICKNESS s2 Serien: DIN 3,4,5, (AVIT), ANSI B36.10							l
	TYP	d1	3	STD40	4	XS80	5	160	XXS				[mm]	[inch]	[mm]	3	STD40	4	XS80	
32	KOR	42,2	2,6	3,6	3,6	4,8 (5,6)	4	6,3 (7,1)	9,7	12	1/2"	21,3	2	2,7	3,2	3,7	4	4,8	7,5	50
		42,4 (1 1/4")								20	3/4"	26,7(9)	2,3	2,9	3,2	3,9	4	5,6	7,8	
										25	1"	33,4(7)	2,6	3,4	3,2	4,5	5,6	6,4	9,1	
40	KOR	48,3	2,6	3,6	4	4,5	5,1	7,1 (8)	10,2	20	3/4"	26,7(9)	2,3	2,9	3,2	3,9	4	5,6	7,8	64
		48,3 (1 1/2")								25	1"	33,4(7)	2,6	3,4	3,2	4,5	5,6	6,4	9,1	
										32	1 1/4"	42,2(4)	2,6	3,6	-	4,8	(5,6)	(7,1)	9,7	
50	KOR	60,3	2,9	3,9	4,5	5,5 (5)	6,3 (8)	8,7 (10)	11,0 (12,5)	20	3/4"	26,7(9)	2,3	2,9	3,2	3,9	4	5,6	7,8	76
		60,3 (2")								25	1"	33,4(7)	2,6	3,4	3,2	4,5	5,6	6,4	9,1	
										32	1 1/4"	42,2(4)	2,6	3,6	-	4,8	(5,6)	(7,1)	9,7	
65	KOR	76,1	2,9	4,5	5	6,3	7,1	10	12,5 (14,5)	20	3/4"	26,7(9)	2,3	2,9	3,2	3,9	4	5,6	7,8	90
		76,1 (2 1/2")								32	1 1/4"	42,2(4)	2,6	3,6	-	4,8	(5,6)	(7,1)	9,7	
										40	1 1/2"	48,3	2,6	3,6	4	4,5	5,1	7,1	10,2	
80	KOR	88,9	3,2	5,5	5,6	7,6	8 (8,8)	11,0 (14,2)	15,2 (17,5)	20	3/4"	26,7(9)	2,3	2,9	3,2	3,9	4	5,6	7,8	90
		88,9 (3")								32	1 1/4"	42,2(4)	2,6	3,6	-	4,8	(5,6)	(7,1)	9,7	
										40	1 1/2"	48,3	2,6	3,6	4	4,5	5,1	7,1	10,2	
-	KOR	101,6	-	5,7	(7,1)	(8,8)	(12,5)	(16)	(20)	20	3/4"	26,7(9)	2,3	2,9	3,2	3,9	4	5,6	7,8	100
		101,6 (3 1/2")								32	1 1/4"	42,2(4)	2,6	3,6	-	4,8	(5,6)	(7,1)	9,7	
										40	1 1/2"	48,3	2,6	3,6	4	4,5	5,1	7,1	10,2	
100	KOR	114,3	3,6	-	6,3	8,8	(14,2)	(17,5)	(20)	20	3/4"	26,7(9)	2,3	2,9	3,2	3,9	4	5,6	7,8	100
		114,3 (4")								32	1 1/4"	42,2(4)	2,6	3,6	-	4,8	(5,6)	(7,1)	9,7	
										40	1 1/2"	48,3	2,6	3,6	4	4,5	5,1	7,1	10,2	
125	KOR	139,7	4	-	6,3	(8)	10	(17,5)	(22,2)	20	3/4"	26,7(9)	2,3	2,9	3,2	3,9	4	5,6	7,8	127
		139,7 (5")								32	1 1/4"	42,2(4)	2,6	3,6	-	4,8	(5,6)	(7,1)	9,7	
										40	1 1/2"	48,3	2,6	3,6	4	4,5	5,1	7,1	10,2	
150	KOR	168,3	4,5	-	7,1	-	11	(17,5)	(22,2)	20	3/4"	26,7(9)	2,3	2,9	3,2	3,9	4	5,6	7,8	140
		168,3 (6")								32	1 1/4"	42,2(4)	2,6	3,6	-	4,8	(5,6)	(7,1)	9,7	
										40	1 1/2"	48,3	2,6	3,6	4	4,5	5,1	7,1	10,2	
200	KOR	219,1	4,5	6,3	8	12,5	20	-	(36)	20	3/4"	26,7(9)	2,3	2,9	3,2	3,9	4	5,6	7,8	152
		219,1 (8")								32	1 1/4"	42,2(4)	2,6	3,6	-	4,8	(5,6)	(7,1)	9,7	
										40	1 1/2"	48,3	2,6	3,6	4	4,5	5,1	7,1	10,2	

**LIEFERVARIANTEN
DELIVERY OPTIONS**

Werkstoff / Material
Stahl / Steel; P235GH (1.0345) - für Dünnwandausführung / for thin wall size
Stahl / Steel; S355J2 (1.0577) - für Dickwandausführung / for thick wall size
Edelstahl 1.4571 / Stainless steel AISI 316Ti

**BESTELLBEISPIEL
ORDER EXAMPLE**

TYP daxs ...
KOR 60,3x2,9 > 48,3x2,6 - P235GH TC1
KOR 60,3x8,0 > 48,3x5,6 - S355J2
EKOR 60,3x8,0 > 48,3x5,6 - 1.4571